



Cikkszám	0 601 083 300
EAN	3165140798587
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem	✓
AA1 alkáli elem adapter 1 608 M00 C1B	✓
L-BOXX-betét, készülék	✓
Micro USB kábel 2 609 120 670	✓
Quickstart gyorsindító kártya	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Akkufeszültség	12
Mérési tartomány	-40 °C ... +1000 °C
IR mérési pontosság	± 1.0 °C* (*további, használatfüggő eltérés)
Optika (mérési távolság aránya: mérési pont)	50:1
Felbontás	0.1 °C
Relatív páratartalom mérési pontosság	± 2%** (** további, használatfüggő eltérés)
Lézerdióda	2-es lézerosztály, 635 nm
Képmemória (képek száma)	>200
Memóriatípus	Belső memória
Kép fájlformátuma	.jpg
Adatátvitel	MicroUSB Bluetooth™ Smart
Ütés elleni védelem	1 m
Súly	0,6 kg
Kijelző típusa	TFT LCD
Kijelző mérete	2,8"
Üzemi hőmérséklet	-10 – 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – 70 °C
Hatósugár	0,1 – 5 m
Mérési alkalmazás	Ponthőmérséklet mérés Hőhíd Harmatpont



Értékesítési információ

Pozicionálás

- Univerzális hőérzékelő a pontos és sokoldalú méréshez

Felhasználói előnyök

- A beépített kamera azonnal mutatja és fényképpel dokumentálja a mért értékeket
- Praktikus adattovábbítás és -tárolás a Bosch Thermal alkalmazás használatával vagy USB segítségével
- Precíz eredmény az öt üzemmódnak köszönhetően, amelyek az összes lehetséges feladatot lefedik