

Cikkszám	0 601 217 104
EAN	3165140876872
210 mm-es mélységütköző 2 603 001 019	✓
CYL-1 3 részes kőzetfúrókészlet (5/6/8 mm) 1 609 200 204	✓
Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm 2 608 572 149	✓
Szerszámtáska 2 605 438 607	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Névleges felvett teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám, 1. fokozat	0 – 2.800 ford./perc
Leadott teljesítmény	301 W
Súly	1.8 kg
Névleges forgatónyomaték	1,8 Nm
Fúrótengely-csatlakozómenet	1/2" – 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.	1,5 – 13 mm
Szerszámméret (hossz)	266 mm
Szerszámméret (magasság)	180 mm
Ütésszám üresjárat fordulatszám mellett	0 – 44.800 min-1
Feszültség, elektromos	230 V



Fúrési tartomány

Furatátmérő fa	25 mm
Furatátmérő, acél	10 mm
Furatátmérő falazat	15 mm

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint	97 dB(A)
Hangteljesítményszint	108 dB(A)
Bizonytalanság K	5 dB
Zajsztint	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajsztintje tipikusan tekinthető: hangnyomásszint 97 dB(A); hangteljesítményszint 108 dB (A). bizonytalanság K= 5 dB.

Értékesítési információ

Pozicionálás

- Kompakt erő – Kategóriájában a legkompaktabb és legerősebb ütvefúró

Felhasználói előnyök

- Robusztus és erőteljes 600 W-os motor
- Rendkívül praktikus: munkáskesztyűhöz igazodó méret és 1,7 kg-os tömeg
- Inline kialakítású lágy markolat a biztos tartásért