

0 601 2A6 501 – GHG 18V-50


Cikkszám	0 601 2A6 501
EAN	4059952586694
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Reflektor fúvóka, 32 x 33 mm 1 609 390 453	✓
Szűkítő fúvóka, 9 mm 1 609 201 797	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Felfűtési idő 300 °C-ra	6 s
Szerszámméret (magasság)	209 mm-ben
Súly akku nélkül	0.59 kg
Szerszámméret (hossz)	77 mm-ben
Szerszámméret (szélesség)	183 mm-ben
Hőmérsékleti szintek	2
Munkahőmérséklet	300 - 500
Akkufeszültség	18,0 V
Termékkategóriák felosztása	Akkus hőlégfúvó



Zaj-/rezgésértékek

Zaj kibocsátási érték	56 db(A)
Hangteljesítményszint	67 db(A)
Bizonytalanság K	3 db
Zajsztint	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajsztintje tipikusan tekinthető: hangnyomásszint 56 dB(A); hangteljesítményszint 67 dB(A). bizonytalanság K= 3 dB.

Jellemző értékek, használat

Levegőáramlás mennyisége	175 l/perc
--------------------------	------------

Értékesítési információ

Pozicionálás

- Sokoldalú, 18 V-os hőlégfúvó a rugalmas munkavégzéshez

Felhasználói előnyök

- Időmegtakarítás: gyors felfűtés 300 °C-ra – 6 másodperc alatt
- Hordozhatóság és rugalmasság bármilyen munkakörnyezetben
- Két hőmérsékleti fokozat (300/500 °C) és LED-es világítás az egyszerű használatért