

FloorPro Mélytisztító RM 69 eco!efficiency

Intenzív tisztítószer, amelyet a padlósúroló gépeink eco!efficiency üzemmódjához optimalizáltunk. Kíméletlen az olaj- és zsírfoltokkal szemben logisztikai és termelési területeken is.

pH-érték 12.2
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Erőteljes ökológiai mélytisztító fokozottan szennyezett ipari padlókhoz
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- kellemes, friss illat
- gyors hatású
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Súroló-szívógépek
- kézi

Alkalmazási területek

Haszongépjármű üzem	Padlótisztítás
Épülettisztítás	Padlótisztítás
Ipar	Padlótisztítás
Kommunális helyek	Padlótisztítás
Kiskereskedelem	Padlótisztítás
Spedíciók, buszgarázsok	Padlótisztítás
Élelmiszeripari üzemek	Padlótisztítás

Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
2.5 l	4 Darab(ok)	6.295-650.0
10 l	1 Darab(ok)	6.295-651.0
20 l	1 Darab(ok)	6.295-652.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-653.0
1000 l	1 Darab(ok)	6.296-156.0

Felhasználás

Súroló-szívógépek - alaptisztítás

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
- A felületet szakaszokban tisztítsa le.

kézi

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületet kézzel tisztítsa meg.

Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és Kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Gépi - karbantartási tisztítás	0.5 - 3 %	könnyű-közepes	4890 m ²
1000 ml	Kézi - karbantartó tisztítás	0.5 - 3 %	könnyű	12000 m ²
1000 ml	Gépi - köztes tisztítás	3 - 10 %	közepes-erős	2000 m ²