

K 7 WCM FJ

A K 7 WCM FJ magasnyomású mosó vízhűtési motorral hatékonyan távolítja el a szennyeződések a teraszokról és a járművekről tisztítóerejével. Habszóróval együtt jár.



Cikkszám

1.317-402.0


Műszaki adatok

EAN kód		4054278988009
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség	l / h	max. 600
Felületi teljesítmény	m² / h	60
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	17,1
Csomagolási súly	kg	23
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	369 × 355 × 946

Felszereltség

Habosító fúvóka	■
Tisztítószer	Autósampon 3 az 1-ben RM 610
Magasnyomású pisztoly	G 180 Q
Vario Power Jet szórószár	■
Szennymaró	■
Magasnyomású tömlő	m 10
Tisztítószer adagoló	Szivótömlő
Vízhűtési motor	■
Beépített vízsűrítő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■

■ Alaptartozék



Rendezett tárolás

- A tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.



Quick Connect rendszer

- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.



Nagy kerekek

- A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ

1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
VP 180 Vario Power Jet szórószár	1	2.642-726.0	Vario Power-szórószár K 7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 180 szennymaró	2	2.642-729.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekhez.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	3	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	4	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	5	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	6	2.638-817.0	A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	7	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Ideális a kényes felületekhez, nagyon hatékony – az eco!Booster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a sima lapos sugár, így vizet, energiát és időt takarít meg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	9	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
MP 180 Multi Power Jet	10	2.643-238.0	Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával egyetlen szórószárban: tisztítószer-sugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapos sugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	□
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q pisztoly	11	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.	■
TERASZ ÉS FELÜLETTISZÍTÓK				
T 7 Plus felülettisztító	12	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
T 5 felülettisztító	13	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□
PS 30 mosókefe	14	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ

1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
PS 30 Plus súroló	15	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	☐
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 7 Plus 3-in-1	16	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	☐
WB 150 power kefe	17	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
WB 120	18	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	☐
WB 130 forgó mosókefe	19	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	☐
WB 130 forgó mosókefe car & bike	21	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	22	2.643-233.0	Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsok, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnimosó kefe	23	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	24	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 7.5	25	2.644-491.0	Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m	27	2.642-240.0		☐
Csőtisztító készlet, 15 m	28	2.637-767.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ

1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
Csótisztító készlet, 7,5 m	29	2.637-729.0	Csótisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
Habosító fúvóka 0,6 l üres	30	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	31	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	32	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerez felvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
SH 5 szívótömlő	33	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	☐
Homokszóró-készlet	34	2.638-792.0	Homok- és nedves szórókészlet rozsa, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐
Vario-csukló	35	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	☐
Vízszűrő	36	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐
Adapter Anti-Twist	37	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőknél, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	☐
O-gyűrű készlet	38	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	39	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercs készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	☐
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	40	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	☐
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	41	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbító - 2008-tól				
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	42	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószers

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ
1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól				
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	43	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	44	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	45	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	46	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	47	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	48	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	49	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	50	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	52	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	53	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	54	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	55	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	56	2.645-373.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ 1.317-402.0



57



58-59



60-62



63-66, 79, 82



67, 69, 71



68, 70, 72

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose reel HR 4.20 Set	57	2.645-374.0		☐
HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0		☐
HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	63	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
K	64	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0		☐
K	66	2.645-298.0		☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízátfolyásért.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	69	2.645-320.0		☐
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ
1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	71	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövethőszigetelés - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	74	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	75	2.645-326.0		☐
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodáselleni technológiával.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	77	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	78	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	79	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával rendelkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m	81	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	84	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművelésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ

1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	85	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
Univerzális tisztítószer	86	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéssoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.	☐
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	87	6.296-169.0		☐
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	88	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényszóró felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	☐
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	89	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	☐
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	90	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	☐
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	91	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	☐
RM 660 Polish&Wax 0,5l	92	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	☐
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	93	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.	☐
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	94	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	☐
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	95	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kímélő tisztításához.	☐
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	96	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	☐
RM 615 ultra habtisztító, 1l	97	6.295-744.0		☐
RM 44 motorkerékpár-tisztító	98	6.295-763.0	Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 WCM FJ
1.317-402.0



		Cikkszám	Leírás	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üveg tisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	99	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üveg tisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződésoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	☐
Stone cleaning & care				
Kőápoló	100	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter	☐
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	101	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződésoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	☐
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	102	6.295-757.0	Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	☐
Plastic cleaning & care				
Műanyag tisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	103	6.295-758.0	Erőteljes műanyag tisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	☐

☐ Tisztítószer