

**Egy megbízható páraelszívó a tiszta konyhai levegőért**

Az ExtractionTech Standard 300 páraelszívó megbízható motorjának köszönhetően hatékonyan távolítja el a főzés közben keletkező szagokat a konyhából. Élvezze a friss és kellemes környezetet, valahányszor főz.

Product Benefits & Features**ExtractionTech Standard – a megbízható szagelszívás**

Az ExtractionTech Standard páraelszívó megbízható motorja hatékony szagelszívást biztosít főzés közben, így Ön nap mint nap tiszta és friss levegőjű konyhában élvezheti a főzést.

**Vigyen fényt a főzésbe a Pure Illumination segítségével**

A Pure Illumination intenzív és tartós megvilágítást biztosít a teljes láthatóság érdekében főzés közben. Az energiahatékony LED-lámpák megvilágítják a teljes főzőfelületet, így az ételkészítés minden részletét jól láthatja.

**Zsírszűrő megbízható teljesítménnyel**

A kényelmes használatra tervezett szűrő mosogatógépben vagy kézi mosogatással is könnyen tisztítható. Ezzel a megbízható zsírszűrő segítségével a konyha friss marad, és páraelszívója mindig a legjobb teljesítményt nyújtja.

- Kivitel: kürtös, 60 cm széles
- Légekivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges (külön kapható szénszűrő használatával)
- Zsírszűrő típusa és száma: alumínium hálós, 2 db
- Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db

Product Specification

Szín	Rozsdamentes acél	Recirkulációs hangteljesítmény max dB(A)	73
Sebességfokozatok száma	3	Termékkód (PNC)	942 022 004
Kezelőpanel típusa	mechanikus	EAN kód	7332543614585
Lámpa típusa	LED világítás	Nettó súly (kg)	7.4
Energiaosztály	D	Bruttó súly (kg)	9.4
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)	235/420/-	Méret (magxszélmély) mm	1020x598x450
Zajszint, min/max/intensive dB(A)	53/66/-	Kivitel	kürtös
Zsírészíró hatékonyság	D	Zsírészíró	2
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	Zsírészíró típusa	aluminium háló
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)	65	Kábelhossz (m)	1.36
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	72.8	Kivezetőcső átmérője (mm)	150
Alaptípus (cm)	60	Feszültség (V)	220-240
Recirkuláció	igen	Szénszűrő	2;Accessory
External evacuation	igen	Aktív szénszűrő típusa	ECFB02ST
Főzőzóna hőmérséklet (K)	3000	Szénszűrő típusa	ECFBPL01
Lámpák száma	2	Nagyteljesítményű szűrő típus	nincs
Hob2Hood vezérlés	nem	Légszállítási kapacitás, max (m3/óra)	420
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	E	Légszállítási kapacitás, min (m3/óra)	235
Megvilágítási hatékonysági osztály	E	Zajszint max sebességnél (dB(A))	66
Recirkulációs minimum (m3/h)	175	Zajszint min sebességnél (dB(A))	53
Recirculation Maximum (m3/h)	245	Pillangószelep tartozék	Igen
Recirculation sound power min dB(A)	60	Magasság (mm)	690
		Max. magasság (mm)	1020

