

**Hatékonyan eltávolítja a szagokat, így a konyha levegője újra friss lesz**

Az ExtractionTech Plus 500 páraelszívó erőteljes motorjának köszönhetően gyors és alapos konyhai levegőtisztítást biztosít. Könnyedén eltávolítja még a legerősebb főzési szagokat is, így minden alkalommal friss környezetet biztosít a főzéshez.

Product Benefits & Features**ExtractionTech Plus. Nagy teljesítményű szagelszívás**

Az ExtractionTech Plus gondoskodik róla, hogy konyhája mindig friss és tiszta maradjon főzés közben. A nagy teljesítményű motor alaposan megtisztítja a levegőt és eltávolítja a szagokat, így jobb főzési környezetet biztosít.

**Vigyen fényt a főzésbe a Pure Illumination segítségével**

A Pure Illumination intenzív és tartós megvilágítást biztosít a teljes láthatóság érdekében főzés közben. Az energiahatékony LED-lámpák megvilágítják a teljes főzőfelületet, így az ételkészítés minden részletét jól láthatja.

**Zsírszűrő megbízható teljesítménnyel**

A kényelmes használatra tervezett szűrő mosogatógépben vagy kézi mosogatással is könnyen tisztítható. Ezzel a megbízható zsírszűrő segítségével a konyha friss marad, és páraelszívója mindig a legjobb teljesítményt nyújtja.



- Kivitel: álkürtőbe építhető, 52 cm széles
- Légekivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges (külön kapható szénszűrő használatával)
- Zsírszűrő típusa és száma: alumínium háló, 1 db
- Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db

Product Specification

Szin	Rozsdamentes acél	Recirkulációs hangteljesítmény max dB(A)	70
Sebességfokozatok száma	3	Termékkód (PNC)	942 022 072
Kezelőpanel típusa	Slider	EAN kód	7332543614790
Lámpa típusa	LED világítás	Nettó súly (kg)	6.6
Energiaosztály	C	Bruttó súly (kg)	7.8
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)	295/600/-	Méret (magxszélmély) mm	245x520x285
Zajszint, min/max/intensive dB(A)	49/63/-	Kivitel	álkürtőbe építhető
Zsírszűrési hatékonyság	C	Zsírszűrő	1
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	Zsírszűrő típusa	aluminium háló
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)	65	Kábelhossz (m)	1.3
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	97.4	Kivezetőcső átmérője (mm)	150
Alaptípus (cm)	52	Feszültség (V)	220-240
Recirkuláció	igen	Szénszűrő	nem tartozék, külön rendelhető
External evacuation	igen	Aktív szénszűrő típusa	ECFB02ST
Főzőzóna hőmérséklet (K)	3000	Szénszűrő típusa	ECFBPL01
Lámpák száma	2	Nagyteljesítményű szűrő típus	nincs
Hob2Hood vezérlés	nem	Légszállítási kapacitás, max (m3/óra)	600
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	D	Légszállítási kapacitás, min (m3/óra)	295
Megvilágítási hatékonysági osztály	A	Zajszint max sebességnél (dB(A))	63
Recirkulációs minimum (m3/h)	215	Zajszint min sebességnél (dB(A))	49
Recirculation Maximum (m3/h)	350	Pillangószelep tartozék	Igen
Recirculation sound power min dB(A)	60	Magasság (mm)	245
		Max. magasság (mm)	245

