


**Bízza a főzőlapra a páraelszívó kezelését**

A Hob2Hood® 600 automatikusan szabályozza a páraelszívót. Amint elkezd főzni, a ventilátor a főzőlap beállításaihoz igazodik. Így kényelmesen főzhet anélkül, hogy bármi elvonná a figyelmét.

**Product Benefits & Features**

**Hob2Hood®. A tökéletes partner a főzés során**

A Hob2Hood® funkció a főzőlap bekapcsolásakor automatikusan bekapcsolja a páraelszívó lámpáit. Főzés közben a ventilátor sebessége automatikusan a főzőlap hőfokának megfelelően változik, így hatékonyan eltávolítja a főzés során keletkező szagokat.


**ExtractionTech Plus. Nagy teljesítményű szagelszívás**


Az ExtractionTech Plus gondoskodik róla, hogy konyhája mindig friss és tiszta maradjon főzés közben. A nagy teljesítményű motor alaposan megtisztítja a levegőt és eltávolítja a szagokat, így jobb főzési környezetet biztosít.


**Vigyen fényt a főzésbe a Pure Illumination segítségével**

A Pure Illumination intenzív és tartós megvilágítást biztosít a teljes láthatóság érdekében főzés közben. Az energiahatékony LED-lámpák megvilágítják a teljes főzőfelületet, így az ételkészítés minden részletét jól láthatja.

**Zsírszűrő Plusz a maximális hatékonyságért**

A Zsírszűrő Plusz hatékonyan távolítja el a főzés során keletkező zsírt, így mindig tiszta és friss levegőt biztosít a konyhában. Könnyedén tisztítható kézzel vagy mosogatógépben, így hosszú távon is megőrzi teljesítményét a kifogástalan eredmények érdekében.


**Nem kell találgatnia a szűrőkarbantartás idejéről, egy értesítés figyelmezteti**

Nem kell többé fejben tartania, mikor esedékes a szűrők tisztítása. A páraelszívó praktikus szűrőkarbantartási értesítőrendszere figyelmezteti, ha a zsírszűrő vagy a szénszűrő karbantartást igényel – így Önnek nem kell külön figyelnie.

- Kivétel: kürtös, 90 cm széles
- Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében
- Léghűtés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges (külön kapható szénszűrő használatával)
- Zsírszűrő telítettség jelző
- Szénszűrő telítettség jelző
- Zsírszűrő típusa és száma: aluminium háló, 2 db
- Lámpa típusa és száma: LED, 2 db
- Elektronikus érintővezérlés üvegfelületen

# Product Specification

|                                             |                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Szín                                        | Fekete         | Recirkulációs hangteljesítmény max dB(A) | 71                                     |
| Sebességfokozatok száma                     | 3+intenzív     | Termékkód (PNC)                          | 942 051 438                            |
| Kezelőpanel típusa                          | érintőkapcsoló | EAN kód                                  | 7332543825493                          |
| Lámpa típusa                                | LED            | Nettó súly (kg)                          | 12.2                                   |
| Energiaosztály                              | C              | Bruttó súly (kg)                         | 19.3                                   |
| Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)         | 290/465/615    | Méret (magxszélxmély) mm                 | 953x898x396                            |
| Zajszint, min/max/intensive dB(A)           | 51/62/67       | Kivitel                                  | kürtős                                 |
| Zsírűrés hatékonyság                        | F              | Zsírszűrő                                | 2                                      |
| Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm) | 50             | Zsírszűrő típusa                         | aluminium háló                         |
| Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)   | 54             | Kábelhossz (m)                           | 1                                      |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év)             | 105.3          | Kivezetőcső átmérője (mm)                | 150                                    |
| Alaptípus (cm)                              | 90             | Feszültség (V)                           | 230-240                                |
| Recirkuláció                                | igen           | Szénszűrő                                | 2;Accessory                            |
| External evacuation                         | igen           | Aktív szénszűrő típusa                   | MCFB87, nem tartozék, külön rendelhető |
| Főzőzóna hőmérséklet (K)                    | 3000           | Szénszűrő típusa                         | MCFB79PL                               |
| Lámpák száma                                | 2              | Nagyteljesítményű szűrő típus            | nincs                                  |
| Hob2Hood vezérlés                           | igen           | Légszállítási kapacitás, max (m3/óra)    | 465                                    |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály         | D              | Légszállítási kapacitás, min (m3/óra)    | 290                                    |
| Megvilágítási hatékonysági osztály          | A              | Zajszint max sebességnél (dB(A))         | 62                                     |
| Recirkulációs minimum (m3/h)                | 200            | Zajszint min sebességnél (dB(A))         | 51                                     |
| Recirculation Maximum (m3/h)                | 275            | Diffúzoros elszívás                      | Igen                                   |
| Recirculation Intensive (m3/h)              | 310            |                                          |                                        |
| Recirculation sound power min dB(A)         | 63             |                                          |                                        |

