


Szerelődobogó rácsos fokokkal

A robusztus alumínium szerelődobogó széles, csúszásmentes rácsos fokokkal és nagy állófelülettel ideális nedves és olajos munkakörnyezetben.

- + A recézett alumínium járórácsból készült fokoknak köszönhetően még biztonságosabb
- + Az alumínium rácsos fokok megfelelnek a legmagasabb csúszásmentességi követelményeknek – R13 besorolás DGVV 108-003 ill. DIN 51130 szabványnak megfelelően
- + Munkafelület: 520 x 305 mm, Fokmélység: 240 mm
- + Stabil, hegesztett alumínium csőszerkezet
- + A lépcsőfokok csúszásmentes élkialakítása biztonságos fellépést és munkavégzést garantál
- + Csúszásmentes lábdugók
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető



Szerelődobogó és tartozék: 805133

Kiegészítők / Tartozékok:

- + Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405
- + Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133

Fokok száma			1	2	3	4	5	
1		A max. kb.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B kb.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Alapterület kb.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Termék súlya kb.			kg	2,4	5,0	7,2	9,6	13,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85	
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05	
	Hossz (L) kb.	m	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40	
Cikkszám				805317	805324	805331	805348	805355



SafetyServices
242. oldal



Digitális vizsgálati
alkalmazás a
munkaeszközökhöz
csak DE PL