

Állólétra R13 lépcsőfokokkal

Robusztus alumínium állólétra multifunkciós tálcával és vödörtartóval professzionális használatra – különösen csúszós, olajos munkafelületekhez.

- + Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott többfunkciós szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
- + Szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém csuklókapcsolat
- + A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsípődését az összecsuksás során
- + 260 x 270 mm nagyságú alumínium biztonsági dobogó R13 csúszásgátló bordázással és kétoldali dobogó emelővel
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolatok a fokok és a szár között
- + R13 profilozású, 80 mm mély, megerősített prémium D-lépcsőfok a biztonságos feljutásért és kényelmes állásért, megfelelnek a TRBS 2121-2 követelményeinek a lépcsők munkahelyi használatára vonatkozóan
- + A profil nem tömődik el szennyeződéssel, sárral, hóval vagy jéggel. Az öntisztító funkciót maga a felmáshzás biztosítja, mivel a szennyeződés a lyukakon keresztül lehullik
- + Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek 6 lépcsőfoktól
- + Kiegészítő sarokmerevítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107