





i A DGV 208-016 baleset-megelőzési előírások szerint a gurítható állólétrák használata közben nagy szakítószilárdságú és nyomásálló merevítőket kell alkalmazni.



STABLO[®] Professional Lépcsőfokos gurítható állólétra

Robusztus alumínium állólétra multifunkcionális tálcával és kerekkel mobil használathoz

- + Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
- + A szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém csuklókapcsolat
- + A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsípődését az összecsukás során
- + 260 x 270 mm nagyságú alumínium biztonsági dobogó csúszásgátló bordázással és kétoldali dobogó emelővel
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Profilozott, 80 mm mély, megerősített prémium D-lépcsőfok a biztonságos feljutásért és kényelmes állásért, megfelelnek a TRBS 2121-2 követelményeinek a lépcsők munkahelyi használatára vonatkozóan
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítő
- + Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek 6 lépcsőfoktól
- + Kiegészítő sarokmerevítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért
- + Könnyen és kényelmesen gurítható a négy beépített keréknek köszönhetően
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8
	Szélesség (B) kb.	m	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678