


Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és kapaszkodókerettel

Gurítható lépcsőfokos állólétra nagyobb és kényelmesebb állófelülettel és körbefutó zuhanásvédelemmel.

- + A háttámasz és a biztonsági lánc minden irányban biztonságos és nagy felületű munkaterületet biztosít
- + Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A kiegészítő elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + Profilozott, 80 mm mély, megerősített prémium D-lépcsőfok a biztonságos feljutásért és kényelmes állásért, megfelelnek a TRBS 2121-2 követelményeinek a lépcsők munkahelyi használatára vonatkozóan
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- + Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek
- + A kiegészítő sarokmerevítés az alsó fokokon a nagyobb stabilitásért
- + A stabil kitámasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatót tesz lehetővé
- + A kétkomponensű, csúszásmentes lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + Összeszerelt állapotban könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecukható
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



Fokok száma dobogóval				4	6	7	8	9	10	12	14	
1		A max. kb.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30	
		B kb.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30	
2		C kb.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	
		D kb.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30	
		Kitámasztó szélessége kb.		m	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
		Termék súlya kb.		kg	17,6	20,7	21,8	22,9	24,1	26,5	29,3	31,5
	Szélesség (B) kb.		m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Mélység (T) kb.		m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Hossz (L) kb.		m	2,20	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75	
	Cikkszám			127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587	