

Teleszkópos állólétra dobogóval

Könnyű, állítható magasságú teleszkópos állólétra dobogóval, nagy állófelülettel és U-alakú, biztonsági láncsal felszerelt kapaszkodókerettel a biztonságos állás, valamint integrált kerekekkel a hátkímélő mozgítás érdekében.

- + A kapaszkodókeret biztonsági láncsal biztosítja a teljes munkafelület biztonságát
- + Nagy, 500x450 mm-es állófelület
- + Munkamagasság 4,60 m-ig
- + A ClickMatic rendszer gyors és kényelmes magasságállítást tesz lehetővé, így a kívánt magasság könnyen elérhető
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Csúszásmentes, körkörös profilozott, 30 mm mély létrafokok
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítő
- + Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek
- + A stabil kiegészítő kitámasztó integrált kerekekkel biztonságos állást és könnyű mozgatót tesz lehetővé
- + A kétkomponensű, csúszásmentes lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + A szállításához és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsatolható
- + 900 mm-es szélességének köszönhetően a létrát közvetlenül az objektumhoz lehet állítani
- + Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i Állítható magasságú 6–8 fokban és állítható magasságú 8–10 fokban



Létrafokok száma			6	7	8	8	9	10
1	A max. kb.	m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
	B kb.	m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2	C kb.	m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
	D kb.	m	2,55	2,80	3,05	3,05	3,35	3,60
Kitámasztó szélessége kb.		m	0,90		0,90			
Termék súlya kb.		kg	20,0		23,0			
	Szélesség (B) kb.	m	0,70		0,70			
	Mélység (T) kb.	m	0,25		0,25			
	Hossz (L) kb.	m	2,90		3,50			
Cikkszám			127624		127648			