


Bízza a főzőlapra a páraelszívó kezelését

A Hob2Hood® 600 automatikusan szabályozza a páraelszívót. Amint elkezd főzni, a ventilátor a főzőlap beállításaihoz igazodik. Így kényelmesen főzhet anélkül, hogy bármi elvonná a figyelmét.

Product Benefits & Features

Hob2Hood®. A tökéletes partner a főzés során

A Hob2Hood® funkció a főzőlap bekapcsolásakor automatikusan bekapcsolja a páraelszívó lámpáit. Főzés közben a ventilátor sebessége automatikusan a főzőlap hőfokának megfelelően változik, így hatékonyan eltávolítja a főzés során keletkező szagokat.


ExtractionTech Plus. Nagy teljesítményű szagelszívás


Az ExtractionTech Plus gondoskodik róla, hogy konyhája mindig friss és tiszta maradjon főzés közben. A nagy teljesítményű motor alaposan megtisztítja a levegőt és eltávolítja a szagokat, így jobb főzési környezetet biztosít.


Vigyen fényt a főzésbe a Pure Illumination segítségével

A Pure Illumination intenzív és tartós megvilágítást biztosít a teljes láthatóság érdekében főzés közben. Az energiahatékony LED-lámpák megvilágítják a teljes főzőfelületet, így az ételkészítés minden részletét jól láthatja.

Zsírszűrő Plusz a maximális hatékonyságért

A Zsírszűrő Plusz hatékonyan távolítja el a főzés során keletkező zsírt, így mindig tiszta és friss levegőt biztosít a konyhában. Könnyedén tisztítható kézzel vagy mosogatógépben, így hosszú távon is megőrzi teljesítményét a kifogástalan eredmények érdekében.


Nem kell találgatnia a szűrőkarbantartás idejéről, egy értesítés figyelmezteti

Nem kell többé fejben tartania, mikor esedékes a szűrők tisztítása. A páraelszívó praktikus szűrőkarbantartási értesítőrendszere figyelmezteti, ha a zsírszűrő vagy a szénzsűrő karbantartást igényel – így Önnek nem kell külön figyelnie.

- Kivétel: álkürtöbe építhető, 80 cm széles
- Távirányító rendelhető
- Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében
- Légtökeztetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges (külön kapható szénzsűrő használatával)
- Zsírszűrő telítettség jelző
- Szénzsűrő telítettség jelző
- Zsírszűrő típusa és száma: alumínium háló, 2 db
- Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db

Product Specification

Szín	Fekete	Recirkulációs hangteljesítmény max dB(A)	74
Sebességfokozatok száma	3+intenzív	Termékkód (PNC)	942 022 580
Kezelőpanel típusa	elektronikus	EAN kód	7332543793952
Lámpa típusa	LED világítás	Nettó súly (kg)	10.3
Energiaosztály	A	Bruttó súly (kg)	12.9
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)	300/580/700	Méret (magxszélxmély) mm	331x770x300
Zajszint, min/max/intensive dB(A)	54/67/68	Kivitel	álcúrtőbe építhető
Zsírszűrési hatékonyság	D	Zsírszűrő	2
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	Zsírszűrő típusa	aluminium háló
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)	57	Kábelhossz (m)	1.6
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	55.2	Kivezetőcső átmérője (mm)	150
Alaptípus (cm)	80	Szénszűrő	nem tartozék, külön rendelhető
Recirkuláció	igen	Aktív szénszűrő típusa	ECFB01ST
External evacuation	igen	Szénszűrő típusa	ECFBPL02
Főzőzóna hőmérséklet (K)	3000	Nagyteljesítményű szűrő típus	nincs
Lámpák száma	2	Légszállítási kapacitás, max (m3/óra)	580
Hob2Hood vezérlés	igen	Légszállítási kapacitás, min (m3/óra)	300
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	A	Zajszint max sebességnél (dB(A))	67
Megvilágítási hatékonysági osztály	A	Zajszint min sebességnél (dB(A))	54
Recirkulációs minimum (m3/h)	295	Diffúzoros elszívás	Igen
Recirculation Maximum (m3/h)	430	Pillangószelep tartozék	Igen
Recirculation Intensive (m3/h)	435	Szélesség (mm)	770
Recirculation sound power min dB(A)	62		

