

# Használati útmutató

## 1. Utántöltés

Ennek az olajlámpának az ajánlott utántöltése tiszta vagy színes citronellaolaj vagy kerozin történik.


**FIGYELMEZTETÉS: NE HASZNÁLJON BENZINT VAGY ETIL-ALKOHOLT!**

## 2. A lámpa feltöltése

Töltse fel a lámpát a tartály ürtartalmának 85%-áig, ez nem rövidíti le a maximális égési időt. A lámpa feltöltésekor olaj szivároghat az égőből a légkamra belső lapjára, és kifolyhat a cső oldalán, ami azt a jelenséget kelti, hogy a lámpa sérült, és olaj szivárog belőle.

## 3. A lámpa meggyújtása

Nyomja meg a kart (1. ábra) az üvegfedél felemeléséhez, felfedve a kanócot. Gyújtsa meg a kanócot, és állítsa vissza a kart az eredeti helyzetébe, ami visszaállítja a fedelet az eredeti helyzetébe. Miután a kanóc meggyulladt, a hosszát a láng aljától legfeljebb 10 mm-re kell beállítani. Ahogy a lámpa felmelegszik az üzemi hőmérsékletre, a láng mérete megnő. A lángnak körülbelül öt perccel a lámpa meggyújtása után el kell érnie a maximális fényerőt. Ha a kanóc túl erősen van állítva, füst keletkezik, ami koromlerakódást okoz az üvegburán.



## 4. A kanóc vágása

A lámpásokhoz kényelmesen vágható kanócok tartoznak. Rendszeres használat esetén a kanócot időnként vágni kell. Ollóval vágja le a kanóc megégett hegyét, hogy a kanóc teteje lapos és derékszögű legyen.

## 5. A lámpabúra cseréje

Fogja meg a zsanért, és emelje fel a fedél fülét (2. ábra). Döntse az üvegburát a fedéltől vízszintes helyzetbe, és vegye le a lámpabúrát.



## 6. Figyelmeztetés

Gyermekektől elzárva tartandó - EZ NEM JÁTÉK!!!

Az üvegbúra és a lámpaház használat közben felforrósodhat.

A lámpást égés közben tilos felügyelet nélkül hagyni.