

ProTec[®] XS ECO System


Alumínium gurulóállvány

Gyorsan összeszerelhető és könnyen szállítható alumínium összecusukható állvány fékezett görgőkkel alacsony magasságban végzett beltéri és kültéri munkákhoz.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Max. munkamagasság 3,60 m
- + Összecusukható alapegység a gyors összeszereléshez
- + Összeszerelt állapotban az alapegységet könnyen át lehet tolni az ajtókon, így ideális gurulóállvány belső munkákhoz
- + Biztonságos belső feljutás a csúszásgátló profilozott létrafokoknak és az önzáró dobogóátjárónak köszönhetően
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 x 0,60 m)
- + Fékezhető görgők a könnyű irányíthatóság érdekében
- + Igény esetén padlót védő gumikerekekkel is felszerelhető kényes felületeken történő használathoz (csarnokpadló, parketta, stb.)
- + Az erőzáró, félautomata korlátsatlakozások lehetővé teszik az egyszerű, gyors és biztonságos szerelést
- + Az alkatrészek kis száma lehetővé teszi az állvány egyszerű és gyors felépítését



Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,60 m

	A max.kb.	m	3,60
	B kb.	m	1,60
	C kb.	m	2,75
Alapterület		m	2,00 x 0,60
Súly		kg	54,4
Cikkszám			949967

