



Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval


Mobil lépcső dobogóval stabil alumínium profilból.

- + Dőlésszög: 45°
- + Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1.000 mm
- + A 225 mm mély alumínium lépcsőfokok biztonságos fellépést és kényelmes állást tesznek lehetővé
- + A dobogó standard mélysége 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- + Az alátámasztás oldalán elhelyezett 2 fix kerék (Ø 125 mm) révén könnyen mozgatható
- + Alumínium járórács/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (mélység: 240 mm)
- + Előre összeszerelt modulokban szállítva az egyszerű és önálló összeszereléshez
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i Az EN ISO 14122-3 (gépi berendezések megközelítése) szabványnak megfelelően 0,50 m dobogómagasságtól kezdve korlát szükséges



Digitális vizsgálati alkalmazás a munkaeszközökhöz
csak DE PL

Fokok száma				2	3	4	5
1		A max. kb.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B kb.	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Kiszögélés kb.			m	1,16	1,36	1,56	1,76
Fokkialakítás			Bordázott alumínium				
Cikkszám (Fokszélesség 600 mm)				810335	810342	810359	810366
Cikkszám (Fokszélesség 800 mm)				810373	810380	810397	810403
Cikkszám (Fokszélesség 1.000 mm)				810410	810427	810434	810441
Cikkszám (1. kapaszkodó korláttal)				818508	818515	818522	818539
Fokszélesség mm				600	800	1.000	
Cikkszám homlokoldali korlát				825742	825759	825766	



Nem találja az Ön számára megfelelő terméket?

Szakértőink örömmel segítenek Önnek személyre szabott lépcsőalkalítások, vagy személyre szabott függőleges magasságok konfigurálásában.

Várjuk szíves megkeresésüket – egyeztessenek időpontot munkatársainkkal.

E-Mail: ertekeites@krause-systems.hu

Mobil: +36 30 302 2083