

É P Ü L E T E N E R G E T I K A

I N N O V A T Í V M E G O L D Á S O K



KONVEKTOROK
PARAPETEK



| Vara-FÉG Kft. | 1139 Budapest, Fáy utca 23. |
| Tel: +36 1 262 7471, +36 1 262 7475 |
| Fax: +36 1 236 0490 |
| info@feg1891.hu | feg1891.hu |



BASIC FALI FŰTŐ



BASIC



STANDARD FALI FŰTŐ



STANDARD



EXCLUSIVE-I



EXCLUSIVE-S



FÉG KONVEKTOROK

A formatervezett **FÉG Basic, Standard, Exclusive** konvektorok szintartó zománczott burkolattal rendelkeznek. A konvektorokat kiemelkedően jó fogyasztás jellemzi, mely az igényeknek megfelelően beszabályozható.

A hőhasznosító (hődob) acéllemez kívül-belül tűzzománc, mely visszaperemezt, nem hegesztett kivitel, így a hőmérséklet-ingadozásból eredő patogó hang elenyésző vagy nulla, ezáltal nincs kiegészítő hődob-reklamáció.

A konvektor világszínvonalú szabályzóval szerelt. A Sit 630 kombinált gázszelep 0,5-1 °C hőmérséklet-eltérés esetén már bekapcsol a megfelelő komfortérték eléréséhez.

A tökéletes égést és a határérték alatti károsanyag-kibocsátást rozsdamentes acél égő és a kerámiabetét biztosítja, **melynek köszönhetően a készülék teljesíti az ERP-Direktíva előírásait.**

A Sit gyújtólángégő kerámia gyújtólángégő-fűvókával biztos begyújtást eredményez, ugyanakkor lehetőség van a gyújtóláng nagyságának finom beállítására.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Tűzzománczott, szintartó, lekerekített burkolat
- Zománczott hőhasznosító acéllemez
- Sit 630 kombinált gázszelep-szabályzó
- Rozsdamentes acél égő
- Sit gyújtólángégő
- Zárt égésterű parapetes változat
- Országos szervizhálózat
- Kiváló minőség
- Magyar fejlesztés
- Esztétikus megjelenés
- Könnyű tisztíthatóság
- Megbízható működés
- Hosszú élettartam
- Gazdaságos üzemelés

Műszaki adatok	Basic 3	Basic 4.1	Basic 5.5	Standard 3	Standard 4.1	Standard 5.5	Exclusive 4.1	Exclusive 5.5
	kéményes fali fűtő	zárt égésterű parapetes/kéményes	zárt égésterű parapetes/kéményes	kéményes fali fűtő	zárt égésterű parapetes/kéményes	zárt égésterű parapetes/kéményes	zárt égésterű parapetes/kéményes	zárt égésterű parapetes/kéményes
Névleges teljesítmény (kW)	3,0	4,1	5,5	3,0	4,1	5,5	4,1	5,5
Fűthető légtér (m ³)	25-60	45-80	60-100	25-60	45-80	60-100	45-80	60-100
Fogyasztás/földgáz (l/h)*	360	435	590	360	435	590	435	590
Égőnyomás/földgáz (mbar)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Gáz csatl.nyom./földgáz (mbar)	25	25	25	25	25	25	25	25
Készülék tömege (kg)	16	28	40	16	27	35	27	35
Hatásfok/földgáz (%)	88	88	87	88	87	87	87	87
Méret (mm) szélesség:magasság:mélység	470:683:239	750:620:260	750:620:330	470:683:239	750:620:260	750:620:330	750:620:260	750:620:330

* névleges hőterhelésnél (15 °C, 1013, 25mbar, G20)

Vara-FÉG Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 23. · T: +36 1 262 74 71, +36 1 262 7475 · F: +36 1 262 7471 · info@feg1891.hu · feg1891.hu