



SPA 2530

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	200
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	140
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	54
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	45-5000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	3500
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	90
Lengőtekerecs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	\varnothing / inch	1,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	Oz	30
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	7,49
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm ²	353,0
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	6,79
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	0,97
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	0,85
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	44,14
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	34,13
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	R_{ms} / kg/s	1,86
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	C_{ms} / mm/N	0,25
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	BxL / Tm	9,09
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	0,91
Külső méret / Dimension / Abmessungen	\varnothing / mm	258
Béépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	\varnothing / mm	233

