



Forgalmazó:

Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft.
1102 Budapest, Halom u. 1.

Típus:

Gázfőző 2 lapos Multifire

A Multifire2 kétlapos gázfőző bután vagy propán gázzal való üzemelésre tervezték. Ajánlott palackok: 2 kilós gázpalack vagy 5 ill. 11 kilós háztartási gázpalackok.

1. BEÜZEMELÉS (Felszerelés)

Bekapcsolás

Mindig zárt lángtól távol és szellős helyen szerelje fel, állítsa össze

- 1) Zárja el a nyomáscsökkentő vagy palack csapját
- 2) Csavarja rá a nyomáscsökkentőt a palackra
- 3) Zárja el a rezsó csapját
- 4) Illessze rá egészen a hajlékony bután/propán tömlő egyik végét a rezsó végére, másikat a nyomáscsökkentő csatlakozó csomjához Rögzítse a csővégeket szorítóbilinccsel
- 5) A készülék hátlapja és oldalai legalább 40 mm távolságra legyenek bármi szomszédos felülettől (faltól)

2. ÜZEMELÉS

Begyújtás

- 1) Nyissa meg a nyomáscsökkentő vagy a palack csapját
- 2) Gyújtson gyufát a meggyújtandó égőrózsa felett, miközben a készülék gázcsapjának gombját (fogantyúját) elforgatja.

Üzemelés

- 1) Az üzemelő égőhöz képest megfelelő méretű edényt használjon
- 2) Úgy szabályozza a lángrózsát, hogy az ne érjen túl az edény alsó peremén
- 3) Ne használjon lángelosztó lemezt vagy rácsot, ha a láng a maximumon ég

Elzárás (Eltolás)

- 1) Zárja el a nyomásszabályozó (csökkenő) vagy a palack csapját
- 2) Hagyja elaludni az égő lángot
- 3) Zárja el a rózsa szabályozó gombját/csapját
- 4) Mindig ezt a sorrendet kövesse, hogy ne maradjon így gáz a tömlőben/csőben, mikor a készüléket nem használja

3. KARBANTARTÁS (TISZTÍTÁS)

- 1) Sohase tisztogassa az üzemelő készüléket
- 2) Nagyon óvatosan tisztítsa, nehogy tisztítószer (idegen anyag) az égőbe kerül ami a készülék rossz működését okozhatja
- 3) Ne használjon karcoló súrolószert, fémesszközt, vagy drótkefét, mert az a kész bevonatát tönkreteszi
- 4) A rácsot rugózó szorítás rögzíti a készülékhez
- 5) Az égőrózsa leemelhető. Szükség esetén az esetleges ráfolyt szennyeződést műanyag kefével tisztítsa meg.
- 6) Cserélje ki a hajlékony tömlőt a rányomtatott dátum elérésekor. A tömlő hossza ne haladja meg az 1,5 métert.

CÍM

Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft.
1102 Budapest,
Halom u. 1.

KAPCSOLAT

T: +36 1 262 44 08
F: +36 1 260 48 40
centrotool@centrotool.hu

www.centrotool.hu
Cjsz: 01-09-565681
Adószám : 12221220-2-42