


**Rejtett kivitelű páraelszívó az üde konyháért**

Rejtett kivitelű páraelszívónk esztétikus megoldás a konyhában. Kimondottan úgy terveztük, hogy teljesen beépíthető legyen a felső szekrénybe, és ne bontsa meg a helyiség formavilágát. Az elszívó ventilátor nem töri meg a kialakított konyhabelsőt.

Product Benefits & Features**Hagyja, hogy a főzőlap kezelje a páraelszívót Ön helyett**

A Hob2Hood technológia lehetővé teszi, hogy a főzőlap automatikusan vezérelje a páraelszívó működését. Főzés közben a ventilátor sebessége megfelelően változik, ha módosítja a hőmérsékletet, vagy bekapcsol egy másik főzőzónát. Így Önnek kevesebbet kell törődnie a beállításokkal, és több ideje jut a

- Kivitel: álkürtőbe építhető, 80 cm széles
- Elektronikus vezérlés 3+intenzív sebességfokozattal
- Fokozatok száma: 3+intenzív
- Max. légszállítás (intenzív fokozaton): m^3/h
- Légszállítás (magas/alcsony fokozaton): m^3/h
- Max. zajszint (magas/alcsony fokozaton): dB(A)
- Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében
- Légekivezetés vagy belső keringetés is lehetséges (külön kapható szénzsűrő használatával)
- Zsírzsűrő telítettség jelző
- Szénzsűrő telítettség jelző
- Zsírzsűrő típusa és száma: alumínium kazettás, 2 db
- Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
- Távirányítóval együtt
- rozsdamentes acél

**Kevesebb energia, nagyobb teljesítmény**

Élvezze egy nagy teljesítményű tűzhely előnyeit, sokkal kisebb energiafogyasztás mellett. Ez az elszívó gyorsan eltávolítja a füstöt, így konyhájában tiszta és friss marad a levegő.

**A leggyorsabb út a tiszta levegőhöz.**

Konyhai páraelszívónk erőteljes motorja gyorsan megtisztítja a helyiség levegőjét.

Tiszta levegő, csak egy érintésre

Az intelligens érintőpaneles vezérléssel az elszívó megfelelő beállítása gyerekjáték.

Product Specification

Márkanév	Electrolux	Pillangószelep tartozék	Igen
Modellnév	LFG719X	Nettó súly (kg)	9.4
Motor típusa	Normál	Szélesség (mm)	770
Kivitel	álkürtőbe építhető	Mélység (mm)	300
Energiaosztály	A	Értékesítési csatorna	Minden csatorna
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	A		
Zsírszűrési hatékonyság	D		
Éves energiafogyasztás (kWh)	54.7		
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra)	580		
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra)	300		
Maximális légszállítás (m3/óra)	700		
Zajszint max sebességnél (dB(A))	67		
Zajszint min sebességnél (dB(A))	54		
Motorok száma	1		
Sebességfokozatok száma	3+intenzív		
Kezelőpanel típusa	elektronikus		
Lámpák száma	2		
Lámpa típusa	LED világítás		
Diffúzoros elszívás	Igen		
Zsírszűrő	2		
Szénszűrő	1, alkatrész		
Külön rendelhető aktív szénszűrő típusa	ECFB01		

